

参考代码：

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>新闻列表</title>
<style type="text/css">
body{
    font-size:12px;
    margin:10px;
}
ul{
    margin:0px;
    padding:0px;
    overflow:hidden;
    padding-bottom:5px;
    width:auto;
}
li{
    margin-left:10px;
    border-bottom:1px solid #999;
    height:25px;
    line-height:25px;
    list-style:circle;
    list-style-position:inside;
}
.list1 {
    float:left;
    width:210px;
}
.list2 {
    float:left;
    width:410px;
}
.list1 li {
    width:200px;
    overflow:hidden;
}
.list2 li {
    width:410px;
    margin-left:0px;
    overflow:hidden;}
.content {
    float:left;
    width:420px;
    height:auto;
    padding:5px;
    border:1px solid #999;
}
```

```

</style>
</head>

<body>
<div class="content">
  <div style="float:left;">
    
  </div>
  <div class="list1">
    <ul>
      <li>通过 html 与 css 结合进行文字排版</li>
      <li>通过 html 与 css 结合进行文字排版</li>
      <li>通过 html 与 css 结合进行文字排版</li>
      <li>通过 html 与 css 结合进行文字排版</li>
      <li>通过 html 与 css 结合进行文字排版</li>
    </ul>
  </div>
  <div class="list2">
    <ul>
      <li>文字排版文字排版文字排版版文字排版版文字排版</li>
      <li>文字排版文字排版文字排版版文字排版版文字排版</li>
      <li>文字排版文字排版文字排版版文字排版版文字排版</li>
      <li>文字排版文字排版文字排版版文字排版版文字排版</li>
    </ul>
  </div>
</div>
</body>
</html>

```

2、简单的导航条

编写简单的导航条，效果如图 5-2 所示。



图 5-2 导航菜单

参考代码：

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>文字排版</title>
<style type="text/css">
body {

```

```
margin:20px auto 0px;
width:1024px;
font-size:12px;
}
.menu {
width:1024px;
background-color:#333;
height:30px;
border-radius:5px;
color:#FFF;
}
.menu ul {
margin:0px;
padding:0px;
}
.menu ul li {
list-style:none;
float:left;
position:relative;
cursor:pointer;
}
.menu ul li div{
width:100px;
text-align:center;
height:30px;
border-right:#FFF 1px solid;
line-height:30px;
font-size:14px;
}
.menu ul li ul{
margin:0px;
padding:0px;
position:absolute;
display:none;left:0px;
}
.menu ul li ul li{
margin:0px;
padding:0px;
list-style:none;
background-color: #666;
width:95px;
margin-top:1px;
height:25px;
line-height:25px;
padding-left:5px;
cursor:pointer;
}
.menu ul li: hover ul{
display:block;
position:absolute;
```

```
width:100px;
top:30px;
}
.menu ul li ul li: hover {
background-color: #CCC;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="menu">
<ul>
<li><div>首页</div></li>
<li>
<div>学院概况</div>
<ul>
<li>○ 学院简介</li>
<li>○ 现任领导</li>
<li>○ 历任领导</li>
</ul>
</li>
<li>
<div>招生就业</div>
<ul>
<li>○ 专业介绍</li>
<li>○ 招生信息</li>
<li>○ 就业咨询</li>
</ul>
</li>
<li>
<div>教学管理</div>
<ul>
<li>○ 教学安排</li>
<li>○ 教学监督</li>
<li>○ 考务</li>
</ul>
</li>
<li>
<div>学生管理</div>
<ul>
<li>○ 学工工作</li>
<li>○ 分团队工作</li>
<li>○ 学生风采</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
```

3、使用 jQuery 控制文字排版

- (1) 熟练掌握使用 CSS 控制文字排版，并且能够使用 jquery 控制页面的一些效果；
- (2) 使用 CSS 和 jquery 编写页面，实现文字内容的展示控制，基本的效果如图 5-3 所示。



图 5-3 jQuery 控制文字的显隐

参考代码:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>文本样式</title>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<style type="text/css">
* {
margin:0px;
padding:0px;
}
body {
margin:30px;
padding:0px;
font-size:13.5px;
color:#333;
line-height:180%; /*行间距*/
```

```
text-align:center; /*文字水平对其方式*/
}
h1 {
font-weight:bold; /*文本加粗*/
font-size:20px; /*文字大小*/
color:#F00; /*文字颜色*/
letter-spacing:10px; /*字符间距*/
}
h3 {
margin:10px auto;
font-size:11px;
color:#999;
font-weight:normal;
}
p {
text-indent:2em; /*首行缩进*/
text-align:justify;
width:400px;
}
div {
width:400px;
height:auto;
border:1px solid #CCC;
border-radius:5px;
padding:5px;
float:left;
}
.hide {
display:none;
}
.check {
float:right;
margin-right:30px;
cursor:pointer;
color:#09F;
}
</style>
<script>
$(function()
{
$('.check').click(
function()
{
if($('.check').html()=="更多>>")
{
$('.hide').show();
$('.check').html("收起>>");
}
else
{
```

```
        $('.hide').hide();
        $('.check').html("更多&gt;&gt;");
    }
});
})
</script>
</head>
<body>
<div>
    <h1>匆匆</h1>
    <h3>作者：朱自清 / 创作时间：1922 年 3 月 28 日</h3>
    <p>燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是，聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？——是有人偷了他们罢：那是谁？又藏在何处呢？是他们自己逃走了罢：现在又到了哪里呢？
    <p class="hide">我不知道他们给了我多少日子；但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着，八千多日子已经从我手中溜去；像针尖上一滴水滴在大海里，我的日子滴在时间的流里，没有声音，也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了……</p>
    <span class="check">更多&gt;&gt;</span>
</div>
</body>
</html>
```

要求：

请将上述三个案例的代码使用更加优化的方式实现，并将代码填写到实验报告册中。

六、自主实验步骤

1、移动终端新闻列表页

- (1) 为移动终端设计新闻列表页面。
- (2) 设计样式参考腾讯网页面，具体效果如图 5-4 所示。



图 5-4 腾讯网


要求：

请根据要求撰写一个面向移动终端的新闻列表页，并将代码填写到实验报告册中。

2、jQuery 制作交互式内容显示效果

(1) 使用 CSS+jQuery 结合撰写一个页面，要求页面打开时，显示按钮。点击按钮时，显示文字内容。

(2) 页面打开时的效果如图 5-5 所示，点击按钮后的效果如图 5-6 所示。

**要求：**

请根据要求使用 jQuery 撰写交互式内容显示页面，并将代码填写到实验报告册中。

七、思考及问答

1、中英文的文字排版

- (1) 中文和英文的文字排版有哪些区别？
- (2) 对于阿拉伯文等文字，在排版上有哪些不同？

2、移动开发的手机和平板

- (1) 面向移动开发时，如何区分手机和平板？
- (2) 移动开发的文字排版和 PC 开发的文字排版，有哪些不同？
- (3) 移动开发中，手机和平板在文字处理上有哪些不同？

3、jQuery

- (1) 什么是 jQuery？为什么要使用 jQuery？
- (2) 学习 jQuery 的资料有哪些？
- (3) 和 jQuery 相类似的开发类库有哪些？